

Termékadatlap

Műszaki adatok



ÚJ SEDNA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, IP44, bézs

SDD212101

Nettó listaár: 3 781,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
szállítási űrlap	Mechanism with fixing frame and cover plate
Készülék alkalmazása	Control switch
Billentyűk száma	1
funkció	Egypólusú
Névleges áram	10 AX
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Hálózat típusa	AC
Hálózat frekvenciája	50 Hz
Színárnyalat	Bézs (RAL 1013)

Kiegészítő jellemzők

Technológia típusa	Elektromechanikus
Készülék szerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarok
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 51...70 mm Csavarok, a karmok tartománya:
Működtetőszerkezet	Billentyű
Terhelés típusa	1 lámpa, ballaszt: integrált előtét (100 W)
Teljesítménytartomány	2300 W
Felületkezelés	Fényes
Felületkezelési mód	Kezeletlen
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
csatlakozók fajtája	Rugós bekötés
Kábel keresztmetszet	1,5...2,5 mm²
huzalszerkezet	Merev Sodrott Rugalmas
vezeték csupaszítási hossz	13 mm
IK védettségi fokozat	IK03
magasság	73 mm
szélesség	73 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	38 mm
a vizuális rész mélysége	24 mm
termék súlya	0,067 kg
Célzott csatorna	Profi

Környezet

IP védeettségi fokozat	IP44
megfelelőségi jel	CE
Szabványok	IEC 60669-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,500 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1.csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	71,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	793,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	10,157 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	0.6 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Az újrahasznosított műanyagtartalom átlagos százaléka	48 %
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett

Use Longer

 Élettartam meghosszabbítása	
Javítás	Nem

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	7
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Image of product / Alternate images

Alternative







