Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Impulzus relé, 16A, 1NO

EZ9C33116

Nettó listaár: 7 990,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Terméknév	Easy9 TL
Termék vagy alkatrész típusa	Impulzus relé
Pólusok leírása	1P
Pólusérintkezők összetétele	1 NO
[In] névleges áram	16 A
Hálózat típusa	AC
[Uc] vezérlőáramkör feszültsége	230 V 50 Hz

Kiegészítő jellemzők

Hálózat frekvenciája	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	250 V AC 50 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V
Vezérlés típusa	Kézi vezérlés
kapcsolási frekvencia	100 kapcsolás naponta
Impulzus időtartama	50...200 ms
távvezérlő típusa	Nyomógomb
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
bekapcsolási teljesítmény VA-ben	19 VA
Rögzítési mód	Klipszes
Rögzítő támogatás	DIN sín
fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	NO
9 mm-es osztások	2
Magasság	81 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	64 mm
Nettó súly	105 g
Szín	Szürke (RAL 7035)
mechanikai tartósság	200000 ciklus
Elektromos élettartam	200000 ciklus

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

csatlakozás típusa	Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1…2,5 mm² rugalmas Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1,5…4 mm² rugalmas Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1…2,5 mm² merev Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1,5…6 mm² merev
Vezetékcsupaszítás hossza	11 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60669-2-2
Terméktanúsítványok	EAC
Minőségi címkék	CE CMIM
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 IP40 megfelel MSZ EN 60529 (szabad levegőben)
IK védettségi szint	IK05
szennyezettségi fok	2
Túlfeszültségi kategória	III
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-20…50 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40…70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	7,000 cm
1.csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	105,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	8,000 cm
2. csomag szélessége	9,500 cm
2. csomag hossza	23,000 cm
2. csomag súlya	1,328 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	96
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	11,044 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

A Environmental Data magyarázata >

Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >

Környezeti lábnyom

Teljes életciklus-szénlábnyom	**8 kg CO2 eq.**
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Környezetvédelmi közzététel	**A termék környezeti profilja**

Use Better

Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	**Nem**
Műanyag nélküli csomagolás	**Nem**
SCIP szám	**6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**
EU RoHS irányelv	**Megfelelés mentesítés alapján**
REACh-szabályozás	**A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett**
Halogénmentes státusz	**Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék**

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás

Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	**84**
Körkörösségi profil	**Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre**
Visszaváltás	**Igen**
WEEE címke	**A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.**