# Termékadatlap

Műszaki adatok



## EASY9 PRO Kismegszakító, 2P, B, 20A

EZ9F27220

**Nettó listaár: 3 389,00 HUF**

## Fő jellemzők

| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Easy9 Pro |
| **Készülék alkalmazása** | Elosztás |
| **Termék vagy alkatrész típusa** | Kismegszakító |
| **Készülék rövid neve** | Easy9 Pro kismegszakító |
| **Pólusok leírása** | 2P |
| **védett pólusok száma** | 2 |
| **[In] névleges áram** | 20 A |
| **Hálózat típusa** | AC |
| **kioldóegység technológia** | Termikus-mágneses |
| **görbe** | B |
| **alkalmasság leválasztásra** | Igen megfelel IEC/EN 60898-1 |

## Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| **Hálózat frekvenciája** | 50/60 Hz |
| **Ue névleges üzemi feszültség** | 415 V AC 50/60 Hz |
| **Mágneses kioldási határérték** | 3...5 x In megfelel IEC/EN 60898-1 |
| **megszakítási kapacitás** | 6000 A Icu -415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60898-1 |
| **Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség** | 6000 A 100 % megfelel IEC/EN 60898-1 - 415 V AC 50/60 Hz |
| **korlátozási osztály** | 3 |
| **[Ui] névleges szigetelési feszültség** | 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60898-1 |
| **[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság** | 4 kV megfelel IEC/EN 60898-1 |
| **érintkező helyzetjelző** | Igen |
| **Vezérlés típusa** | Kapcsoló |
| **Helyi jelzés** | ON/OFF jelzés |
| **Rögzítési mód** | Klipszes |
| **Rögzítő támogatás** | DIN sín |
| **fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás** | Felső: tüskés típus<br>Fenéklap: tüskés/villás típus |
| **9 mm-es osztások** | 4 |
| **Magasság** | 85 mm |
| **Szélesség** | 36 mm |
| **Mélység** | 77 mm |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

| | |
|---|---|
| **Nettó súly** | 216 g |
| **Szín** | Szürke (RAL 7035) |
| **Mechanikai tartósság** | 20000 ciklus |
| **Elektromos élettartam** | 10000 ciklus |
| **Lakatolási lehetőség** | Igen |
| **csatlakozás típusa** | Alagút típusú terminálok (fenéklap) 1…16 mm² rugalmas<br>Alagút típusú terminálok (fenéklap) 1…25 mm² merev |
| **Meghúzási nyomaték** | 2 N.m |

## Környezet

| | |
|---|---|
| **Szabványok** | IEC/EN 60898-1 |
| **Terméktanúsítványok** | TSE<br>CE |
| **IP védettségi fokozat** | IP20 megfelel MSZ EN 60529 |
| **szennyezettségi fok** | 3 megfelel IEC/EN 60947-2 |
| **tropikalizáció** | 2 megfelel IEC 60068-1 |
| **relatív páratartalom** | 95 % -55 °C |
| **Üzemi környezeti levegő hőmérséklet** | -30…70 °C |
| **Tárolási környezeti levegő hőmérséklet** | -40…85 °C |

## Csomagolási egység

| | |
|---|---|
| **1. csomag-csomagolási egység típusa** | PCE |
| **Egységek száma 1. csomagban** | 1 |
| **1. csomag magassága** | 7,5 cm |
| **1. csomag szélessége** | 3,6 cm |
| **1.csomag hossza** | 8,5 cm |
| **1. csomag súlya** | 212 g |
| **2. csomag- csomagolási egység típusa** | BB1 |
| **Egységek száma 2. csomagban** | 6 |
| **2.csomag magassága** | 8 cm |
| **2. csomag szélessége** | 8,5 cm |
| **2. csomag hossza** | 22,5 cm |
| **2. csomag súlya** | 1,343 kg |
| **3. csomag- csomagolási egység típusa** | S03 |
| **Egységek száma 3. csomagban** | 72 |
| **3.csomag magassága** | 30 cm |
| **3. csomag szélessége** | 30 cm |
| **3. csomag hossza** | 40 cm |
| **3. csomag súlya** | 16,804 kg |

## Garancia

| | |
|---|---|
| **Garancia (hónap)** | 18 |

## Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

A Environmental Data magyarázata >

Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >

### Környezeti lábnyom

| | |
|---|---|
| Teljes életciklus-szénlábnyom | **6 kg CO2 eq.** |
| Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6] | **4 kg CO2 eq.** |
| Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Környezetvédelmi közzététel | **A termék környezeti profilja** |

## Use Better

### Anyagok és csomagolás

| | |
|---|---|
| Újrahasznosított kartonból készült csomagolás | **Igen** |
| Műanyag nélküli csomagolás | **Igen** |
| EU RoHS irányelv | **Megfelel** |
| REACh-szabályozás | **A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett** |
| Halogénmentes státusz | **A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett** |
| PVC-mentes | **Nem** |
| Szilikonmentes | **Nem** |

## Use Again

### Újracsomagolás és újragyártás

| | |
|---|---|
| Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban | **57** |
| Körkörösségi profil | **Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre** |
| Visszaváltás | **Igen** |
| WEEE címke | **A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.** |